



RHINO
THE TOUGH ONE



CALZADO PEGADO



**CALZADO
DIELÉCTRICO**



**PUNTERA
ANTIIMPACTOS**



**SUELA
ANTIDESLIZANTE**



**RESISTENTE A
HIDROCARBUROS**

**SUELA FULL TIME
POLIURETANO**

ESTILO 1898



RHINO

THE TOUGH ONE



6-140PBLUE S/FULL

Tipo de protección:	Calzado dieléctrico con puntera de protección.
Corte:	100% Flor entera de cuero de ganado vacuno (2.0 -2.2 mm). Negro con aplicaciones color azul.
Suela:	Full time
Puntera:	Policarbonato.
Construcción:	Pegado Strobel.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (NOM-113-STPS-2009)

Característica	Valor
Espesor de piel	2.0 – 2.2 mm.
Resistencia al desgarre	10 Kgf.
Absorción de agua	35% mínimo.
Desabsorción de agua	40% mínimo.
Impacto	101.7 J. con claro de grietas de 24.88 – 25.3 mm.
Compresión	1,133.98 Kg. con claro de grietas de 35.26 – 35.82 mm.

CONDICIONES DE USO

Para operaciones donde se requiera protección integral de los dedos del pie contra riesgos de impacto, compresión y shock eléctrico, y se exija un calzado con suela confortable y resistente a hidrocarburos.

PRECAUCIONES

Este calzado sólo protege contra impactos menores a 101.7 J
No se recomienda su uso en zonas donde exista contacto con objetos punzo -cortantes.
Las propiedades dieléctricas de este tipo de calzado se pueden disminuir considerablemente en ambientes húmedos y/o cuando las suelas y tacones del calzado presenten desgaste y/o estén contaminadas con otros materiales (impregnación de líquidos, inserción o adherencia de materiales sólidos, entre otros.). Este tipo de calzado no deberá ser utilizado en ambientes de trabajo donde existan atmósferas inflamables o explosivas.
No se exponga a temperaturas mayores a 60 °C directo al piso.

MATERIA PRIMA

Característica	Descripción
Bullón	Lona color negro y esponja.
Aplicaciones	Reflejante color gris y cintilla textil negro/azul.
Ojillos	Sólo orificios 6xL
Agujeta	115 cm. Poliéster con alma de algodón negro/azul
Lengüeta	Lona y malla textil azul, aplicación de piel.
Plantilla	Poliuretano de alta densidad color negro.
Planta	Preformada con cambrillón injertado.
Puntera	Policarbonato.
Suela	Full time de poliuretano color negro/azul
Forros	Forro textil a cuadros, color negro.
Refuerzo talón	Microfibra negra.
Hilos	Nylon bondado c. 20/40 negro.

LIMPIEZA & MANTENIMIENTO

El calzado debe limpiarse utilizando una franela industrial para eliminar los excesos de contaminantes grasos, segregándolo después en el contenedor destinado para éste fin, sin utilizar agua. Limpieza de suela: con trapo o franela húmeda sin usar solventes. Mantenimiento del cuero: nutrir con grasa al color.

GARANTÍA

Este calzado se encuentra garantizado al 100% contra defectos de fabricación. En este caso se hará un cambio físico en el almacén de seguridad previa evaluación.

www.rhinoboots.work