



RHINO
THE TOUGH ONE



**INYECCIÓN DIRECTA
AL CORTE**



**CALZADO
DIELÉCTRICO**



**PUNTERA
ANTIIMPACTOS**



**SUELA
ANTIDESLIZANTE**



**RESISTENTE A
HIDROCARBUROS**

**SUELA PU/TPU
DOBLE DENSIDAD**

*** TAMBIÉN DISPONIBLE SIN PUNTERA ESTILO 2303**

ESTILO 2304



RHINO

THE TOUGH ONE



R6-162P22-G P/P S/PIRAÑA

| | |
|---------------------|--|
| Tipo de protección: | Calzado con puntera de protección. |
| Corte: | 100% Flor entera de cuero de ganado vacuno color grabado color café .(2.0-2.2 mm). |
| Suela: | Piraña doble densidad PU/TPU Negro/gris |
| Puntera: | Poliamida. |
| Construcción: | Inyección directa al corte |



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (NOM-113-STPS-2009)

| Característica | Valor |
|-------------------------|--|
| Espesor de piel | 2.0 – 2.2 mm. |
| Resistencia al desgarre | 10 Kgf. |
| Absorción de agua | 35% mínimo. |
| Desabsorción de agua | 40% mínimo. |
| Impacto | 101.7 J. con claro de grietas de 24.88 – 25.3 mm. |
| Compresión | 1,133.98 Kg. con claro de grietas de 35.26 – 35.82 mm. |

CONDICIONES DE USO

Para operaciones donde se requiere protección integral contra riesgos de impacto y compresión y se exige un calzado con suela confortable y resistente a hidrocarburos.

PRECAUCIONES

Este calzado sólo protege contra impactos menores a 101.7 J. No se recomienda su uso en zonas donde exista contacto con objetos punzo-cortantes.
Este calzado no es dieléctrico.
Este tipo de calzado no deberá ser utilizado en ambientes de trabajo donde existan atmósferas inflamables o explosivas.
No se exponga a temperaturas mayores a 60 °C directo al piso.

MATERIA PRIMA

| Característica | Descripción |
|----------------|--|
| Bullón | Vinil sintético (punzonado) color negro relleno de poliuretano |
| Ojillos | Ojillo barrenado dorado . 6XL y gancho minero. |
| Agujeta | 115 cm. Poliéster con alma de algodón café. |
| Lengüeta | Lona y piel rellena de espuma de poliuretano. |
| Plantilla | Poliuretano altamente confortable.. |
| Planta | Preformada cambrillón injertado. |
| Puntera | Poliamida. |
| Suela | Piraña doble densidad PU/TPU Negro/gris |
| Forros | Malla textil color café |
| Refuerzo talón | Microfibra. |
| Hilos | Nylon bondado c. 20/40 color café. |

LIMPIEZA & MANTENIMIENTO

El calzado debe limpiarse utilizando una franela industrial para eliminar los excesos de contaminantes grasos, segregándolo después en el contenedor destinado para éste fin, sin utilizar agua. Limpieza de suela: con trapo o franela húmeda sin usar solventes. Mantenimiento del cuero: nutrir con grasa al color.

GARANTÍA

Este calzado se encuentra garantizado al 100% contra defectos de fabricación. En este caso se hará un cambio físico en el almacén de seguridad previa evaluación.

www.rhinoboots.work

ESTILO 2303



RHINO

THE TOUGH ONE



R6-162M22-G P/P S/PIRAÑA

| | |
|---------------------|---|
| Tipo de protección: | Calzado ocupacional. |
| Corte: | 100% Flor entera de cuero de ganado vacuno color grabado color café (2.0-2.2 mm). |
| Suela: | Piraña doble densidad PU/TPU Negro/gris |
| Puntera: | Thermoplástico . |
| Construcción: | Inyección directa al corte. |



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (NOM-113-STPS-2009)

| Característica | Valor |
|-------------------------|---------------|
| Espesor de piel | 2.0 – 2.2 mm. |
| Resistencia al desgarre | 10 Kgf. |
| Absorción de agua | 35% mínimo. |
| Desabsorción de agua | 40% mínimo. |

CONDICIONES DE USO

Para operaciones donde se requiere protección integral del pie y se exige un calzado con suela confortable y resistente a hidrocarburos.

PRECAUCIONES

No se recomienda su uso en zonas donde exista contacto con objetos punzo-cortantes.
Este calzado no es dieléctrico.
Este tipo de calzado no deberá ser utilizado en ambientes de trabajo donde existan atmósferas inflamables o explosivas.
No se exponga a temperaturas mayores a 60 °C directo al piso.

MATERIA PRIMA

| Característica | Descripción |
|----------------|--|
| Bullón | Vinil sintético (punzonado) color negro relleno de poliuretano |
| Ojillos | Ojillo barrenado dorado , 6XL y gancho minero. |
| Agujeta | 115 cm. Poliéster con alma de algodón café. |
| Lengüeta | Lona y piel rellena de espuma de poliuretano. |
| Plantilla | Poliuretano altamente confortable.. |
| Planta | Preformada cambrillón injertado. |
| Puntera | Thermoplástico . |
| Suela | Piraña doble densidad PU/TPU Negro/gris |
| Forros | Malla textil color café |
| Refuerzo talón | Microfibra. |
| Hilos | Nylon bondado c. 20/40 color café. |

LIMPIEZA & MANTENIMIENTO

El calzado debe limpiarse utilizando una franela industrial para eliminar los excesos de contaminantes grasos, segregándolo después en el contenedor destinado para éste fin, sin utilizar agua. Limpieza de suela: con trapo o franela húmeda sin usar solventes. Mantenimiento del cuero: nutrir con grasa al color.

GARANTÍA

Este calzado se encuentra garantizado al 100% contra defectos de fabricación. En este caso se hará un cambio físico en el almacén de seguridad previa evaluación.

www.rhinoboots.work